

ボルト・スライダ - 仕様書		仕様書番号	I-D23621-8	製作者 野
型式 S-240-100		関連図面	I-D13620-8	
方式	1. 操作	<input checked="" type="radio"/> 手動	<input type="radio"/> 電動	<input type="radio"/> 手動電動
	2. 冷却	<input checked="" type="radio"/> 乾式	<input type="radio"/> 油入	
入力	3. 設置	<input checked="" type="radio"/> 据置	<input type="radio"/> 取付	<input type="radio"/> 移動
	4. 捲線	<input checked="" type="radio"/> 単捲	<input type="radio"/> 複捲	
出力	5. 安全対策	<input type="radio"/> 防塵	<input type="radio"/> 防滴	<input type="radio"/> 防爆
	6. 相数	<input checked="" type="radio"/> 1φ	<input type="radio"/> 3φ	<input type="radio"/> 1φ3W
温度上昇	7. 周波数	<input checked="" type="radio"/> 50Hz	<input type="radio"/> 60Hz	<input type="radio"/> Hz
	8. 3相結線	Y.V, Δ-Δ, Y-Δ, Δ-Y		
その他	9. 定格電圧	200 V		
	10. 電圧変動率	%		
備考	11. 電圧切換段階電圧	<input type="radio"/> 連続 <input type="radio"/> V 毎		
	12. 最大電圧	240 V		
備考	13. 電圧調整範囲	0 V ~ 240 V		
	14. 電圧調整段階電圧	<input checked="" type="radio"/> 連続 <input type="radio"/> V 毎		
備考	15. 電流	100 A		
	16. 定格時間	<input type="radio"/> 連続 <input checked="" type="radio"/> 最大 <input type="radio"/> 時間		
備考	17. 容量	20.0 KVA 200 V 時		
	18. 電圧変動率	5 % 以下		
備考	19. 効率	% 以上		
	20. コイル	65 °C 以下 但し, プラン直下 1/2 ターンの位値		
備考	21. 鉄芯	55 °C 以下		
	22.			
備考	23. 絶縁抵抗	10 MΩ 以上 500 V メガ		
	24. 絶縁耐力	1500 V 1 分間 商用周波数		
備考	25. 塗装色	<input checked="" type="radio"/> マンセル N6		
	26. 摺動時間	秒		
備考	27. 附属品	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> あり		
	備考	○ 電圧計 52 型付 AC 300 V ○ 重量 約 180 kg		

結線図

