



軸端詳細

注1 一方用専用ファンを使用しているため逆方向回転はできません。
 注2 ファンは白粉が降り積るよう定期的に清掃下さい。
 注意事項

- A : 三相端子箱 (S844 2280 巻)
- B : セーテコイル端子箱 (PT 300 Ω)
- C : 電動機冷却器具
- D : カバー冷却器具
- E : クーリング注入口 (強制冷却); 冷却ファン, A-PT 4
- F : クーリング注入口 (強制冷却); 冷却ファン, A-PT 4
- G : クーリング注出口 (強制冷却)
- H : クーリング注出口 (強制冷却)
- I : 接地端子 (M10)
- J : 軸径ダイナミック測定 (2点接触型)
- L : フィルター (スリット 25600)
- M : 吸気口
- N : 排気口

MRA7450A	4	3	1350kW	3300V	280A	50Hz	1785rpm	連続	F	JEC-37	4440kg
形式	極数	相数	出力	電圧	電流	周波数	回転速度	定格	絶縁種	規格	重量 (kg)

JP22	JCO
保証	条件

①	電動機	6226C3+NU226C0460
②	冷却装置	NU226CC660
クーリング		ファンC7 2

品目数量表 : _____
 納付先 : _____
 用途 : _____
 製造 : SNEB65MI8602839IN

製造方法等変更 No. 560-22-22-22-22 製造年月日等 No. 561-21-22-22-22 製造番号等 No. 561-21-22-22-22	年月日 署名 承認 2010.11.20 佐藤 隆 2010.11.20 佐藤 隆	品名 NTS 	品名 三相誘導電動機 (開放, カゴ形, 屋内用) 外形図	製造者 富士電機株式会社 	製造者 富士電機株式会社
--	---	------------	-------------------------------------	------------------	------------------