

三相複巻乾式変圧器


相数	3	相
定格	連続	
容量	100	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	275	A
結線	Y-△	

耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	565	kg
箱体構造	防滴型	

箱体塗装色 内外面共 日塗工No. PN-55(マニル:N5.5)ツヤ有
備考

- * 出荷時タップ 420V
- * 混触防止板 (ケース内接地)
- * 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行って下さい。

結線図



接続	電圧 (V)
7 - 6	F480
7 - 5	F460
7 - 4	F440
7 - 3	R420
7 - 2	F400
7 - 1	380

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION		日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
		'08.12.27	高橋	高橋	内山		屋外用防滴型ケース入乾式変圧器 HTS-Y100-42
'13.02.05 1次定格電圧仕様変更(400V→F400V) 内山		単位	mm				図面番号 DR'G NO.
'09.02.19 質量実測値に変更		HDS 株式会社 久野電機製作所		HISANO ELECTRIC WORKS LTD.		Z4-HT06443-2	
符号 MARK	年,月,日 DATE	記事 CONTENTS		変 更		CHANGE	
		変 更		CHANGE			