



NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm ² 以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRIPTION	担当 REV	審査 CHK'D	承認 APP'D

特記事項
 形式 T2VS-PW1
 標準番号 T2VS-300P-W1
 適用規格 JEC-2200-2014
 適用規格 JEM 1500:2014
 トップランナー変圧器 2014
 巻線温度 上昇65K
 一次ブッシング 保護カバ(透明)付
 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。
 耐震強度
 水平震度 1G 鉛直震度 0.5G
 出荷時タップ 6600V
 定格銘板の予備1枚/台を付属 (シール)

TITLE
変圧器 (高効率形)
 DISTRIBUTION TRANSFORMER

屋外用油入自冷式	
相数	3φ
周波数	60 Hz
容量	300 kVA
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V
二次電圧	440Y/254 V
三次電圧	
総質量	955 kg
中身質量	635 kg
油量	210 Lt
塗装色	マンセル記号 N5.5
台数	1
指番	PROCESS No. T2VS-300P-W1
尺度	1/20 DIM. IN mm
作成日	2024.07.03
担当	濱内 検図 東田
承認	中川 管理
DWG. No.	3RZ19411